


- PAPA TERMOCZCZEWALNA WIERZCHNIEGO KRYCIA - poj.
- 2. PAPA NA LEPIKU - istn.
- PŁYTY KORYTKOWE gr. 10 cm - istn.
- PŁYTKA POWIERZCHNA - istn.
- GRANULAT WŁAŃ MINERALNEJ gr. 17 cm - poj.
- ZAPRAWA CEM. - WAP. gr. 1,5 cm - istn.
- PŁYTY TIRYCYNOWE gr. 7 cm - istn.
- PAPA - istn.
- PŁYTA STROPOWA gr. 24 cm - istn.



SZ-038	Ściany zewnętrzne kondygnacji nadziemnych
Ściany zewnętrzne ocieplić styropianem EPS70-031 o współczynniku $\lambda=0,031 \text{ W/m}^2\cdot\text{K}$ gr. 12cm;	

SG-030	Ściany zewnętrzne kondygnacji podziemnych
--------	---

Ściany zewnętrzne ocieplić styropianem XPS300-034 o współczynniku $\lambda=0,034 \text{ W/m}^2\cdot\text{K}$ gr. 12cm. W części podpiwniczonej do poziomu ław fundamentowych, w części niepodpiwniczonej do głębokości 1 m poniżej poziomu gruntu;

PB