

L.P.	Parametry techniczne i wyposażenie koparko - ładowarki	Posiada	Nie posiada
1	2	3	4
1	Fabrycznie nowa		
2	Kołowa		
3	Min. masa robocza od 7000 kg do 10000 kg		
4	Długość transportowa od 5500 mm do 6500 mm		
5	Wysokość najwyższego elementu łyżki przedniej przy maksymalnej wysokości załadunku od 4000 mm do 4500 mm		
6	Silnik wysokoprężny o mocy netto co najmniej 70 KW		
7	Napęd na obie osie 4x4 z możliwością wyboru napędu na obie lub jedną oś z blokadą tylnego mostu		
8	Sterowanie hydrostatyczne, typ sterowania 4-kołowy – 2 przednie koła skrętne, 4 koła skrętne, jazda bokiem (tzw. „krab steering”)		
9	Ogumienie nowe przód/ tył 28”		
10	Elektroniczne sterowanie zmiany kierunku jazdy		
11	System hydrauliczny umożliwiający dostosowanie wydajności układu hydraulicznego do bieżącego zapotrzebowania, wyposażony w pompę hydrauliczną wielotłoczkową, podającą ciśnienie robocze min. 250 bar o wydatku min. 150 l/min		
12	Stabilizatory tylne niezależne, wysuwane hydrauliczne, z regulacją luzu		
13	Skrzynka narzędziowa z wyposażeniem, w tym smarownica		
14	Fotel operatora obrotowy z zawieszeniem pneumatycznym		
15	Błotniki kół przednich i tylnych		
16	Spełnia warunki dopuszczenia do ruchu po drogach publicznych, zgodnie z ustawą z dnia 20.06.1997r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2005r. Nr 108, poz. 908 ze zm.)		
17	Kabina operatora wyposażona w wentylację i ogrzewanie, izolację dźwiękochłonną, sygnał dźwiękowy przedni i tylny, bezwładnościowy pas bezpieczeństwa, lusterka zewnętrzne, wycieraczki, licznik motogodzin, prędkościomierz		
18	Trójkąt ostrzegawczy, gaśnicę		
19	Lampa uprzywilejowana koloru pomarańczowego z napisem SŁUŻBA DROGOWA, podświetlana, zamontowana na dachu maszyny + 2 lampy typu kogut niezasłonięte		
20	Układ pływającej łyżki		
21	Układ amortyzacji łyżki ładowarkowej podczas jazdy		
22	Łyżka ładowarkowa dzielona z zębami – otwierana, umożliwiająca spychanie, ładowanie, kopanie, chwytanie, rozścielanie i wyrównywanie, wyposażona w widły do palet		

	montowane na łyżce		
23	Sterowanie łyżką ładowarkową za pomocą wielofunkcyjnego dźwiga sterowania		
24	Pojemność łyżki min. 1,00 m ³		
25	Szerokość łyżki min. 2200 mm		
26	Koparka z łyżką podsiębierną, z możliwością przesuwu bocznego wysięgnika – 0,25 m ³		
27	Układ sterowania za pomocą dźwigni mechanicznych		
28	Ramię koparkowe typu bananowego lub ramię dwuczęściowe z opcją hydraulicznego rozsuwania, wyposażone w szybkozłącze oraz dodatkową instalację hydrauliczną z przepływem oleju w dwóch kierunkach		
29	Łyżka koparkowa o szerokości 610 mm oraz łyżka skarpowa koparkowa o szerokości 1500 mm		
30	Ramię koparki o zmiennej długości z wysuwem teleskopowym (hydraulicznym)		
31	Kąt obrotu łyżki koparki min. 180 stopni		
32	Autoryzowany serwis w promieniu 150 km wskazać adres:		
33	Instrukcja w języku polskim		
34	Katalog części zamiennych w języku polskim		
35	Gwarancja 12 miesięcy		
36	Świadectwo homologacji		
37	wyjście do osprzętu, pług do śniegu, zmiatarka, kosiarka		

W kolumnie 3 i 4 należy wstawić „x”, jeśli oferowana koparko – ładowarka posiada lub nie posiada wymaganych parametrów lub właściwości.