

| Lp. | Podst | Opis i wyliczenia | j.m. | Poszcz | Razem |
|-----|-------------------------------|--|----------------------------------|--------------|----------------|
| 1 | KNR-W 4-01 1202-09 | Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o pow. podłogi ponad 5 m2 185.31 | m ² m ² | 185.310 | |
| | | | | RAZEM | 185.310 |
| 2 | KNR-W 4-01 1206-02 | Dwukrotne malowanie farbami olejnymi starych tynków wewn. ścian bez szpachlowania 109.12 | m ² m ² | 109.120 | |
| | | | | RAZEM | 109.120 |
| 3 | KNR-W 4-01 1204-01 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów 76.88 | m ² m ² | 76.880 | |
| | | | | RAZEM | 76.880 |
| 4 | KNR-W 4-01 1204-02 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian 108.43 | m ² m ² | 108.430 | |
| | | | | RAZEM | 108.430 |
| 5 | KNR-W 4-01 1204-05 | Jednokrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian i sufitów 185.31 | m ² m ² | 185.310 | |
| | | | | RAZEM | 185.310 |
| 6 | KNR-W 4-01 1212-05 | Dwukrotne malowanie farbą olejną krat i balustrad z prętów prostych 31.85 | m ² m ² | 31.850 | |
| | | | | RAZEM | 31.850 |
| 7 | KNR-W 4-01 1212-19 | Dwukrotne malowanie farbą olejną grzejników radiatorowych 3.45 | m ² m ² | 3.450 | |
| | | | | RAZEM | 3.450 |
| 8 | KNR-W 4-01 1208-02 | Ługowanie farby olejnej z tynków ścian i sufitów 5.45 | m ² m ² | 5.450 | |
| | | | | RAZEM | 5.450 |
| 9 | TZKNBK 0651-01 | Lakierowanie zagruntowanych i wyszlifowanych lub pomalowanych wyrobów stolarskich - pierwszy raz/ analogia pochwyt drewniany / 3.82 | m ² m ² | 3.820 | |
| | | | | RAZEM | 3.820 |
| 10 | TZKNBK 0436-01 | Wyszpachlowanie i wyszlifowanie powierzchni uprzednio zagruntowanych - po raz pierwszy 3.82 | m ² m ² | 3.820 | |
| | | | | RAZEM | 3.820 |