

**Opis techniczny samochodu dostawczego skrzyniowego, z podwójną kabiną na ramie,  
min. 6-osobowego**

Specyfikacja techniczna samochodu dostawczego skrzyniowego z podwójną kabiną na ramie, min. 6-osobowego. Samochód dostawczy musi spełniać następujące wymagania:

Podstawowe parametry:

- 1) fabrycznie nowy, rok 2011
- 2) cztery drzwi skrzydłowe
- 3) lakier metaliczny
- 4) elektroniczny układ stabilizacji toru jazdy
- 5) system zapobiegający blokowaniu się kół ABS
- 6) długość całkowita ze skrzynią [mm] min. 5476 max. 6521
- 7) musi spełniać wszystkie wymagania określone w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z 31 grudnia 2002 roku w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia (Dz. U. z 2003 r. Nr 32 poz. 262 z późniejszymi zmianami), warunkujące dopuszczenie do ruchu
- 8) asystent hamowania
- 9) kierownica z regulacją wysokości
- 10) radio wmontowane fabrycznie
- 11) dopuszczalna masa całkowita [kg] max. do 3500
- 12) kabina przystosowana do przewozu min. 6 osób
- 13) ładowność [kg] min. 1000
- 14) opony: R16, felgi stalowe + komplet opon zimowych na felgach stalowych
- 15) reflektor przeciwmgielny – na przodzie samochodu
- 16) pojazd wyposażony w lampę koloru pomarańczowego z napisem SŁUŻBA DROGOWA – zamontowaną na dachu samochodu
- 17) rodzaj silnika: wysokopreżny, 4-ro suwowy z turbodoładowaniem i intercoolerem
- 18) pojemność skokowa min 2000 cm<sup>3</sup>
- 19) moc kW: min. 90
- 20) rodzaj paliwa: olej napędowy
- 21) norma emisji spalin: min. EURO 5
- 22) emisja CO<sub>2</sub> od 176 do 255 g/km
- 23) emisja zanieczyszczeń: tlenków azotu 180÷200 mg/km, cząstek stałych (masa) 35÷45 mg/km, węglowodorów 26÷40 mg/km
- 24) mechaniczna, min. pięciostopniowa skrzynia biegów
- 25) układ kierowniczy ze wspomaganie hydraulicznym
- 26) pojedyncze koła na tylnej osi – dopuszczalne koła bliźniacze
- 27) podłoga skrzyni z zamontowanymi uchwyty umożliwiającymi zabezpieczenie przewożonego ładunku, wyłożona wielowarstwową płytą o podwyższonej wytrzymałości na obciążenia i uderzenia
- 28) w tylnej burcie skrzyni zamocowany odchylany stopień
- 29) konstrukcja ramy stalowa ocynkowana
- 30) burty aluminiowe, wys. min. 400 mm
- 31) burta tylna otwierana wg osi górnej i dolnej
- 32) burty boczne otwierane wg osi dolnej
- 33) siatka ochronna na przedniej burcie osłaniająca kabinę
- 34) hak holowniczy
- 35) światła obrysowe i odblaskowe
- 36) instrukcja w języku polskim
- 37) gwarancja na samochód 2 lata bez limitu kilometrów
- 38) gwarancja na lakier 3 lata, gwarancja na perforację 10 lat