

Załącznik nr 1 do oferty

L.P.	Parametry techniczne i wyposażenie koparko - ładowarki	Posiada	Nie posiada
1	2	3	4
1	Fabrycznie nowa		
2	Kołowa		
3	Min. masa robocza od 8 000 kg do 9 000 kg		
4	Długość transportowa od 5 000 mm do 6 500 mm		
5	Wysokość najwyższego elementu łyżki przedniej przy maksymalnej wysokości załadunku od 4200 mm do 4600 mm		
6	Silnik wysokoprężny o mocy netto co najmniej 80 KW		
7	Napęd na obie osie 4x4 z możliwością wyboru napędu na obie lub jedną oś z blokadą tylnego mostu, wszystkie koła równe		
8	Mosty wzmocnione		
9	Sterowanie hydrostatyczne, typ sterowania – 2 przednie koła skrętne, 4 koła skrętne, jazda bokiem (tzw. „krab steering”)		
10	Ogumienie ogumienie przód/tył 28cali		
11	Elektroniczne sterowanie zmiany kierunków jazdy		
12	System hydrauliczny umożliwiający dostosowanie wydajności układu hydraulicznego do bieżącego zapotrzebowania, wyposażony w pompę hydrauliczną wielotłoczkową, podającą ciśnienie robocze min. 200 bar o wydatku min. 150 l/min		
13	Stabilizatory tylne niezależne, wysuwane hydrauliczne, z regulacją luzu		
14	Skrzynka narzędziowa z wyposażeniem, w tym smarownica		
15	Fotel fotel operatora obrotowy, amortyzowany		
16	Spełnia warunki dopuszczenia do ruchu po drogach publicznych, zgodnie z ustawą z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2005 r. Nr 108, poz. 908 ze zm.)		
17	Kabina operatora wyposażona w wentylację i ogrzewanie, izolację dźwiękochłonną- nie większa niż 77dB, sygnał dźwiękowy przedni i tylny, bezwładnościowy pas bezpieczeństwa, lusterka zewnętrzne, wycieraczki, licznik motogodzin		
18	Trójkąt ostrzegawczy, gaśnica, lampa „kogut”, lampa uprzywilejowana koloru pomarańczowego z napisem SŁUŻBA DROGOWA podświetlana zamontowana na dachu maszyny		
19	Posiada układ pływającej łyżki		
20	Posiada układ amortyzacji łyżki ładowarkowej podczas jazdy		
21	Posiada automatyczny powrót do pozycji kopania		
22	Łyżka ładowarkowa dzielona z zębami - otwierana, umożliwiająca spychanie, ładowanie, kopanie, chwytanie, rozścielanie i wyrównywanie, wyposażona w widły do palet montowane na łyżce		
23	Sterowanie łyżką ładowarkową za pomocą wielofunkcyjnego dźwieszka sterowania typ „joystick”		
24	Pojemność łyżki ładowarkowej min. 1,00 m ³		
25	Szerokość łyżki min. 2200 mm		

26	Koparka z łyżką podsiębierną, z możliwością przesuwu bocznego wysięgnika - 0,25 m ³		
27	Układ sterowania za pomocą dźwigni mechanicznych		
28	Ramię koparkowe, wyposażone w szybkozłącze oraz dodatkową instalację hydrauliczną: pług, zamiatarka, kosiarka		
29	Łyżka koparkowa o szerokości 750 mm oraz łyżka skarpowa o szerokości 1500 mm		
30	Ramię koparki o zmiennej długości z wysuwem teleskopowym (hydraulicznym), wysuw osłoniętej części wysięgnika w celu ochrony przed przedostaniem się zanieczyszczeń do środka wysięgnika podczas pracy		
31	Minimalna głębokość kopania: 5,6 m		
32	Kąt obrotu łyżki koparki min. 180 stopni		
33	Siedziba autoryzowanego serwisu w promieniu do 140 km		
34	Instrukcja w języku polskim		
35	Katalog części zamiennych w języku polskim		
36	Gwarancja 24 miesiące lub 2000 godzin		
37	Kabina z oświetleniem roboczym na dachu z przodu z tyłu i boku		
38	Tyłne światła drogowe z możliwością montażu na podporach stabilizatora w trybie jazdy i na kabinie w trybie kopania zapewniające maksymalną widoczność i ochronę		

W kolumnie 3 i 4 należy wstawić „x”, jeśli oferowana koparka – ładowarka odpowiednio posiada lub nie posiada wymaganych parametrów lub właściwości.

.....
miejsowość /data

.....
podpis/y osoby/osób upoważnionej/ych
do reprezentowania firmy